

Ø 115 mm



Технические характеристики	Угловая шлифмашина W 9-115	Угловая шлифмашина W 9-115 Quick	Угловая шлифмашина WP 9-115 Quick
Диаметр шлифовальных кругов	115 mm	115 mm	115 mm
Номинальная потребляемая мощность	900 W	900 W	900 W
Отдаваемая мощность	550 W	550 W	550 W
Число оборотов холостого хода	10.500 /min	10.500 /min	10.500 /min
Число оборотов при номинальной нагрузке	7.500 /min	7.500 /min	7.500 /min
Крутящий момент	2,5 Nm	2,5 Nm	2,5 Nm
Резьба шпинделя	M 14	M 14	M 14
Вес без сетевого кабеля	2,1 kg	2,1 kg	2,1 kg
Длина кабеля	2,5 m	4 m	4 m

Объем поставки

№ для заказа	600354	600371	600380
Защитный кожух	■	■	■
Опорный фланец	■	■	■
Гайка с двумя отверстиями	■	■	■
Зажимная гайка M-Quick	■	■	■
Дополнительная рукоятка	■	■	■
Ключ под два отверстия	■	■	■

Преимущества изделия

- Защита от повторного пуска после прерывания подачи электропитания
- Нефиксируемый выключатель с функцией автостопа: безопасная работа благодаря эргономичному расположению переключателя с нескользящей поверхностью
- Замена кругов осуществляется быстро и без инструментов одним нажатием кнопки с помощью системы Metabo M-Quick
- Без усталости, как никогда: компактная угловая шлифмашина с наименьшим обхватом корпуса в своем классе для идеальной эргономичности
- Более долговечный и тяговитый двигатель Metabo Marathon с запатентованной системой защиты от пыли отличается повышенной на 20 % устойчивостью к перегрузкам и увеличенным на 50 % крутящим моментом
- Регулировка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: при блокировке круга обеспечивает самую низкую отдачу среди аналогичных инструментов на рынке — для максимальной защиты пользователя и бесперебойной работы
- Корпус редуктора может монтироваться с поворотом на 90° для управления левой рукой или для отрезных работ
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

Системные компоненты

Принадлежности → 130

Ø 125 mm



Технические характеристики	Угловая шлифмашина W 750-125	Угловая шлифмашина W 850-125	Угловая шлифмашина WP 850-125
Диаметр шлифовальных кругов	125 mm	125 mm	125 mm
Номинальная потребляемая мощность	750 W	850 W	850 W
Отдаваемая мощность	450 W	530 W	530 W
Число оборотов холостого хода	11.000 /min	11.000 /min	11.000 /min
Число оборотов при номинальной нагрузке	7.000 /min	7.000 /min	7.000 /min
Крутящий момент	1,7 Nm	1,9 Nm	1,9 Nm
Резьба шпинделя	M 14	M 14	M 14
Вес без сетевого кабеля	1,8 kg	2 kg	1,9 kg
Длина кабеля	2,5 m	2,5 m	2,5 m

Объем поставки

№ для заказа	601231	601233	601235
Защитный кожух	■	■	■
Опорный фланец	■	■	■
Гайка с двумя отверстиями	■	■	■
Дополнительная рукоятка	■	■	■
Ключ под два отверстия	■	■	■

Преимущества изделия

- Защита от повторного пуска после прерывания подачи электропитания
- Нефиксируемый выключатель с функцией автостопа: безопасная эксплуатация за счет эргономичного переключателя
- Надежная, универсальная и экономичная: компактная угловая шлифмашина для любых задач
- Мощный двигатель с высокой устойчивостью к перегрузкам
- Защитный кожух с защитой от проворачивания
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

Системные компоненты

Принадлежности → 130