



Применение

Спринклерный хомут используется на горизонтальных основаниях для монтажа систем пожаротушения. Также спринклерные хомуты используются при прокладке систем водоснабжения, канализации и отопления, при прокладке систем вентиляции и кондиционирования.

Ваши преимущества

- Соответствие противопожарным требованиям.
- Простая конструкция и регулируемое крепление для увеличения скорости монтажа.
- Возможность изменения координирования высоты крепления во время и после монтажа.
- Универсальное отверстие для крепежа.
- Двойное ребро жесткости.

Артикул	Диаметр отверстия, d, мм	Диаметр хомута, D, дюйм / мм	Диаметр трубы, мм	Толщина x ширина металла, S x B, мм	Шт. в коробке
13 0012 0	11	1/2"	19-24	0.9 x 25	240
13 0034 0		3/4"	25-30	0.9 x 25	220
13 0100 0		1"	31-36	0.9 x 25	175
13 0114 0		1 1/4"	37-46	0.9 x 25	125
13 0112 0		1 1/2"	47-52	0.9 x 25	100
13 0200 0		2"	59-66	0.9 x 25	80
13 0212 0		2 1/2"	74-78	1.2 x 25	60
13 0300 0		3"	86-92	1.2 x 25	45
13 0400 0		4"	107-116	1.2 x 25	150
13 0500 0		5"	135-142	1.5 x 25	70
NEW 13 0150 0	13	Ø150	145-155	1.5 x 25	уточняйте у менеджера
13 0600 0		6"	159-170	1.5 x 25	50
NEW 13 0200 0		Ø200	195-205	1.5 x 25	уточняйте у менеджера
13 0800 0		8"	207-222	1.5 x 25	20
13 1000 0		10"	260-275	1.5 x 25	15
NEW 13 1200 0		12"	320-324	1.5 x 25	уточняйте у менеджера