


DIN 7991

Kuusiokoloruuvi, uppokanta
Hexagon socket countersank head screw

ISO 10624

Винт повышенной прочности с потайной головкой (с внутренним шестигранником)
Sisekuuskantpolt, peitrea



d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20
d1	6,7	8,9	11,2	13,4	17,9	22,4	26,8	30,8	33,6	40,3
k	1,9	2,5	3,1	3,7	5,0	6,2	7,4	8,4	8,8	10,1
AV	2	2,5	3	4	5	6	8	10	10	12

*=Torx

d	L(mm)	A4 2007	Zn 10.9 00890	St 10.9 0089
M3	6	▲		
	8	▲	■	
	10	▲	■	
	12	▲	■	
	16	▲	■	
	20	▲	■	
	25	▲	■	
M4	6	▲		
	8	▲	■	
	10	▲	■	
	12	▲	■	
	16	▲	■	
	20	▲	■	
	25	▲	■	
	35	■		
M5	8	▲		
	10	▲	■	▲
	12	▲	■	▲
	16	▲	■	▲
	20	▲	■	▲
	25	▲	■	▲
	30	▲	■	▲
	35	▲		■
	40	▲	■	▲
	50	▲	■	
M6	10	▲	■	▲
	12	▲	■	▲
	16	▲	■	▲
	20	▲	■	▲
	25	▲	■	▲
	30	▲	■	▲
	35	▲	■	▲
	40	▲	■	▲
	45		■	
	50	▲	■	▲

d	L(mm)	A4 2007	Zn 10.9 00890	St 10.9 0089
M6	60	▲	■	
	80	▲		
M8	10	▲	■	■
	12	▲	■	▲
	16	▲	■	▲
	20	▲	■	▲
	25	▲	■	▲
	30	▲	■	▲
	35	▲	■	▲
	40	▲	■	▲
	45		■	
	50	▲	■	■
	60	▲	■	
	70	▲	■	
	80	▲	■	
M10	90	▲	■	
	100	▲		
	120	▲		
	160	▲		
	16	▲	■	▲
	20	▲	■	▲
	25	▲	■	▲
	30	▲	■	▲
	35	▲	■	▲
	40	▲	■	▲
M12	45		■	
	50	▲	■	■
	60	▲	■	■
	70	▲	■	■
	80	▲	■	
	90	▲	■	
	100	▲		
	110	▲		
	120	▲		
	130	▲		
M12	20	▲	■	■
	25	▲	■	▲
	30	▲	■	▲
	35	▲	■	▲
	40	▲	■	▲

d	L(mm)	A4 2007	Zn 10.9 00890	St 10.9 0089
M12	50	▲	■	▲
	60	▲	■	▲
	70	▲	■	▲
	80	▲	■	■
	90		■	■
	100	▲		■
	120	▲		
M14	160	▲		
	30		■	
	40		■	
	50		■	
M16	25	■		
	30	■	■	▲
	35	■	■	▲
	40	■	■	▲
	45	▲	■	
	50	▲	■	▲
	60	▲	■	▲
	70	▲	■	▲
	80	▲	■	▲
	90	■		■
M20	100	▲		▲
	40			▲
	50			▲
	60			■
M24	70	■		▲
	80	■		▲
	90	▲		■
	100	▲		▲
M24	50			■
	80			■
	100			▲
	200			▲

© Ferrometal 08/2015