


**RIDER-серия
SRD-I 3CO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Это идеальное реле для разделения входных и выходных сигналов в системах промышленной автоматизации.

RIDERSERIES обеспечивает надежную коммутацию высоких нагрузок.

Стандартные реле и светодиодные индикаторы просто вставляются, а поддерживающие/демонтажные скобы обеспечивают надежное закрепление.

Общие данные заказа

Тип	SRD-I 3CO
Номер для заказа	8869350000
Исполнение	RIDER-серия, Основание реле, Ток: 10 А, Винтовое соединение
GTIN (EAN)	4032248614684
Норма упаковки (VPE)	25 штук

**RIDER-серия
SRD-I 3CO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные
Размеры и массы

Ширина	38 mm	Высота	62 mm
Глубина	27,5 mm	Масса нетто	55 g

Температуры

Влажность	40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата	Рабочая температура	-20 °C...80 °C
Температура хранения	-40 °C...70 °C		

Выход

Номинальное напряжение переключения	240 V AC	Макс. коммутируемое напряжение, AC	400 V
Ток	10 A		

Координация изоляции

Номинальное напряжение	250 V	Расстояние утечки и разделительное расстояние (вход – выход)	≤ 3 mm
Диэлектрическая прочность (вход – выход)	2,5 KV _{eff} / 1 Min.	Dielectric strength of neighbouring contacts	2,5 KV _{eff} / 1 Min.
Dielectric strength of open contact	1,5 kV _{eff} / 1 min.	Вид защиты	IP 20
Группа изоляционного материала	IIIa	Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	III		

Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах

Сертификат № (сURus)	E223759	Нормы	IEC 61810-1, UL 508
----------------------	---------	-------	---------------------

Размеры

Метод проводного соединения	Винтовое соединение	Момент затяжки, макс.	0,7 Nm
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение,	1,5 mm ²	Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, мин.	0,5 mm ²
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, макс.	2,5 mm ²	Длина снятия изоляции Измерительное соединение	8 mm
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEN (DIN 46228-1), макс.	0,5 mm ²	Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEN (DIN 46228-1), макс.	2,5 mm ²

Классификация

ETIM30	EC001456	UNSPSC	30-21-19-17
eClass 5.1	27-37-16-03	eClass 6.2	27-37-16-03
eClass 7.1	27-37-16-03		

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

Дата создания 17 Ноябрь 2014 г. 10:36:52 CET

Статус каталога 23.07.2012 / Право на внесение технических изменений сохранено.

Лист данных

**RIDER-серия
SRD-I 3CO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузка

Декларация соответствия [K295_02_13.pdf](#)