

Аксессуары для изделий скрытой установки

На основе продукции серии "Avanti" могут быть сформированы комплексные решения для установки в стену. Специально для таких целей предусмотрена подрозеточная коробка для сплошных стен. Изделие выполнено из термостойкого полипропилена, благодаря чему заявленный диапазон температуры монтажа – от -5 до +60 °C. Для более удобного монтажа и подключения кабеля или трубы (диаметр от 10 до 23 мм) перфорированные участки на основании и боковых стенках коробки удаляются без использования ножа или другого инструмента – достаточно нажатия пальцем. В том случае, если уровень влажности и запыленности в помещении не позволяет эксплуатировать механизмы в стандартном исполнении, компания ДКС предлагает воспользоваться специальными аксессуарами для увеличения степени пыле- и влагозащиты до IP55.

Светодиодная лампа подсветки



Назначение

- для монтажа в системы "Avanti";
- световая индикация.

Характеристики




- цвет – белый или синий;
- номинальное напряжение – 230 В.

Длина кабеля, мм	Вес, кг/шт.	Цвет	Лампа подсветки
115	0,013	белый	440000L
		синий	440000S

Таблица совместимости подсветки

Способ подключения	Типы ламп	Лампы накаливания	Галогенные лампы 220В	Люминисцентные лампы	Светодиодные лампы
		+	+	-	-
Подсветка гаснет при включении основной лампы		+	+	-	-
Посветка горит всегда		+	+	+	+

Каркас для монтажа в стену



Назначение

• для монтажа модульных ЭУИ в подрозеточные коробки (код 59301).

Характеристики

- биматериальная конструкция;
- ударопрочный пластик;
- специальные лапки для крепления в подрозеточные коробки других производителей;
- фиксаторы для соединения нескольких каркасов между собой.

Количество модулей	Габаритные размеры, мм	Вес, кг/шт.	Цвет	Код
2	A 70,9 B 45,2 C 44,9 D 17	0,031	черный/ серебристый	4400802