

CS-CV206-C0-3B2WFR

1080P Комнатная Интернетная Wi-Fi Камера



Сведение

Продукты EZVIZ разработаны для вашего развлечения, сообщения и безопасности. После установки приложения EZVIZ на ваш мобильный телефон или планшет продукты EZVIZ будут подключаться к облаку через их QR-код. Вы сможете разговаривать с любимыми, смотреть прогресс вашего ребенка, уделять внимание на ваш дом и взаимодействовать с вашими домашними животными и предотвращать несчастные случаи в комнате с помощью EZVIZ, когда вы не дома.

Основные Особенности



HD 1080p



Объем хранения локальной видео на SD-карте до 128Г



2.4ГГц Wi-Fi
(IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n)



Двухстороннее аудио
Встроенный микрофон и динамик



Настоящий День/Ночь,
Автоматическое переключение,
ИК до 5м

Размеры



Адаптер Питания



Краткое Руководство
Пользователя



Налейка из
Пеноматериала



Металлическая



Спецификация

Модель Камеры	CS-CV206-C0-3B2WFR
Датчик изображения	1/2.7" 2MP HD CMOS Прогрессивной Развертки
Скорость Затвора/Выдержка	Само-адаптивный затвор
Объективы	2.8мм@ F2.0, угол обзора:115° (горизонтальный), 135° (диагональный)
Байонет объектива	M12
День & Ночь	ИК-фильтр с автоматическим переключением
DNR	3D DNR
WDR	Цифровой WDR
Компрессия	
Компрессия Видео	H.264
Тип H.264	Главный Профиль
Битрейт Видео	Hi-Def, Стандартный, и Базовый . Адаптивный битрейт.
Компрессия Аудио	AAC
Аудио	Битрейт само-адаптивный; Встроенный микрофон и динамик.
Изображение	
Мак. Разрешение	1920 × 1080
Кадровая Частота	Само-адаптивный Max: 15fps
Настройка изображения	Яркость, контрастность, насыщенность, т.д. (настраивать через EZVIZ studio)
BLC	Доступно
Интернет	
Хранение	microSD карда (≤ 128 GB)
Смарт Сигнализация	Обнаружение движения
One-key конфигурация	SmartConfig (Wi-Fi One-touch Конфигурация)
Протокол	Собственный Протокол EZVIZ Облага
Протокол Интерфейса	Собственный Протокол EZVIZ Облага
Общая Функция	Анти-мерцание, Двухпоточный(Dual-Stream), Серцебиение, Зеркальное отражение, Защита паролем, Водяной знак
Wi-Fi	
Стандарт	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Draft
Диапазон Частот	2.4 ГГц ~ 2.4835 ГГц
Ширина Полосы Канала	20/40МГц
Безопасность	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Скорость Передачи	11b: 11Mbps, 11g :54Mbps, 11n :150Mbps
Общие	
Условия Эксплуатации	-10°C ~ 50°C , Влажность ≤ 95%
Питание	DC 5V±10%
Потребляемая Мощность	MAX. 3W
IR Диапазон	MAX. 7.5м
Параметры	110ммx 58мм x 38мм
Вес	120г