

# Система домашней автоматизации MyHOME® SCS

термоконтроль — центральные блоки, термостаты и сенсорные дисплеи



3550



0 674 56 + рамка, никель велюр  
0 691 17



N4695 + рамка серого цвета  
LNA4803KG



LN4691 + рамка, Brouillard  
(«туман») LNA4802KF

Упак.	Кат. №	Центральной блок управления для 99 зон	Упак.	Кат. №	Термостаты с дисплеем
1	Legrand 0 674 56	<p>Центральной блок управления для 99 зон Центральный блок термоконтроля Обеспечивает управление 99 зонами Возможности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- создания программы температурных режимов для каждой зоны по часам или на неделю</li> <li>- отображение выполняемой программы на экране,</li> <li>- возможность создания 6 программ.</li> </ul> <p><b>Встраиваемая конструкция, серия Céliane</b> Программирование с помощью ПК Поставляется в комплекте с монтажной коробкой и батареей 7,2 В Кат. № 3506</p>	1	Bticino H4691	<p>Термостат с дисплеем 1,6" Оснащен датчиком температуры и входом для подсоединения контакта (например, оконного контакта) На передней панели расположены 4 кнопки для изменения режима работы (летний/зимний режим, экономичный, комфортный, ручной/автоматический, ВЫКЛ), Может использоваться для управления фанкойлами в системах 2 модуля</p> <p><b>Серия Axolute</b> Дополнительно комплектуется рамкой Axolute и суппортом</p>
1	Bticino 3550	<p><b>Настенная установка, накладной монтаж</b> Программирование с помощью ПК или клавиатуры на передней панели Настенная установка с помощью металлического суппорта (в комплекте поставки) Питание от батареи 6 В, 0,5 Ач, Кат. № 3507/6 (не входит в комплект поставки)</p>	1	Bticino LN4691	<p><b>Серия Livinglight</b> Дополнительно комплектуется рамкой Livinglight и суппортом</p>
1	Bticino 3507/6	<p><b>Батареи</b> Батарея 6 В; 0,5 Ач для центрального блока управления системой термоконтроля, Кат. № 3550</p>	1	Bticino 3457	<p><b>Внешний датчик</b> Внешний датчик для сенсорных дисплеев 1,2" Кат. № 0 672 71/72 и хх4891 (Bticino)</p>
1	3506	<p>Запасная батарея 7,2 В для центрального блока Кат. № 0 674 56</p>			
1	Bticino HD4695	<p><b>Центральный блок управления системой термоконтроля для 4 зон</b> Поставляется в комплекте с ПО TiThermo Basic для программирования на ПК, настройка конфигурации может быть выполнена с помощью кнопок на передней панели Энергонезависимая память с питанием от 2 батарей, 1,5 В, тип AA (не входят в комплект поставки) Устанавливается в монтажную коробку 50 мм, Кат. № 503E или PB503 Bticino 3 модуля</p> <p><b>Серия Axolute</b> Устанавливается с помощью суппорта на 3 модуля, Кат. №. H4703, и рамки на 3 модуля, кат. № HA/HB4803...</p> <p>○ белый ● алюминий ● антрацит</p>	1	Bticino N4695	<p><b>Серия Livinglight</b> Устанавливается с помощью суппорта на 3 модуля, Кат. №. LN4703, и рамки на 3 модуля, Кат. № LNA4803...</p> <p>○ белый ● алюминий ● антрацит</p>
1	Bticino HC4695		1	Bticino NT4695	
1	Bticino HS4695		1	Bticino L4695	