

Перфоратор

**HR3200C** Адаптирован под хвостовик SDS-plus

220V

800 Вт



Тяжелый трехрежимный перфоратор.

- Три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление.
- Постоянный контроль скорости для выполнения самых сложных работ.
- Плавный пуск и ручная регулировка скорости для различных режимов работы.
- 24 осевых положения зубила.
- Световая индикация в случае необходимости замены щеток и возникновения признаков поломки.

Комплектация:

Чемодан	+
Боковая рукоятка	+
Ограничитель глубины	+
Смазка для буров	+

Потребляемая мощность:	800 Вт
Энергия удара:	5,1 Дж (EPTA)
Диаметр сверления	бетон: 32 мм
Бурение твердосплавными коронками:	бетон: 90 мм
	сталь: 13 мм
	дерево: 32 мм

Патрон:	адаптирован под SDS+
Частота ударов:	1 650—3300 уд/мин
Частота холостого хода:	315—630 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	398 x 108 x 239 мм
Вес:	5,2 кг
Шнур питания:	5,0 м

350 W

Перфоратор

**HR3001CJ/3011FCJ** Адаптирован под хвостовик SDS-plus

220V

1050 Вт



Средний трехрежимный перфоратор 30 мм.

- Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление).
- Вертикальное расположение двигателя обеспечивает меньшую длину корпуса.
- Виброгасящая боковая рукоятка и амортизирующая задняя рукоятка (только у модели HR3011FCJ).
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Двойная подсветка на корпусе инструмента.

Комплектация:  
HR3001CJ/3011FCJ

Чемодан	+ / +
Боковая рукоятка	+ / +
Ограничитель глубины	+ / +
Смазка для буров	+ / +

	HR3011FCJ / HR3001CJ
Потребляемая мощность:	1050 Вт
Энергия удара (FT):	3,9 Дж (EPTA)
Диаметр сверления:	бетон: 30 мм
Бурение твердосплавными коронками:	бетон: 80 мм
	сталь: 13 мм/дерево: 32 мм

Технология поглощения вибрации AVT:	есть/нет
Патрон:	адаптирован под SDS+
Частота ударов:	0—4500 уд/мин
Частота холостого хода:	0—840 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В) (FT):	357 x 98 x 242
Вес:	
Шнур питания:	2,5 м

350 W

Перфоратор

**HR2811FT/2811F** Адаптирован под хвостовик SDS-plus

220V

850 Вт



Средний трехрежимный перфоратор.

- Три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление.
- Вертикальное расположение двигателя обеспечивает меньшую длину корпуса.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Эргономичная D-образная ручка с прорезиненной рукояткой для повышенного комфорта.
- Антивибрационное исполнение позволяет снизить усталость при работе.

Комплектация:  
HR2811FT/2811F

Сменный быстрозажимной патрон	+ / -
Чемодан	+
Боковая рукоятка	+
Ограничитель глубины	+
Смазка для буров	+

	HR2811FT/HR2811F
Потребляемая мощность:	850 Вт
Энергия удара:	2,9/2,8 Дж (EPTA)
Диаметр сверления:	бетон: 28 мм
Бурение твердосплавными коронками:	бетон: 90 мм
	сталь: 13 мм
	дерево: 32 мм

Патрон:	адаптирован под SDS+
Частота ударов:	0—4500 уд/мин
Частота холостого хода:	0—1100 об/мин
Габариты (Д x Ш x В):	345 x 89 x 225/320 x 89 x 225 мм
Вес:	3,9 кг
Шнур питания:	2,5 м

325 W

Перфоратор

**HR2810** Адаптирован под хвостовик SDS-plus

220V

800 Вт



Компактный трехрежимный перфоратор.

- Три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление.
- Вертикальное расположение двигателя обеспечивает меньшую длину корпуса.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Эргономичная D-образная ручка с прорезиненной рукояткой для повышенного комфорта.
- Утопленная кнопка блокировки для непрерывной работы.

Комплектация:

Чемодан	+
Боковая рукоятка	+

Потребляемая мощность:	800 Вт
Энергия удара (FT):	2,8 Дж (EPTA)
Диаметр сверления:	бетон: 28 мм
Бурение твердосплавными коронками:	бетон: 80 мм
	сталь: 13 мм
	дерево: 32 мм

Патрон:	адаптирован под SDS+
Частота ударов:	0—4500 уд/мин
Частота холостого хода:	0—1100 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В) (FT):	314x89x225 мм
Вес:	3,8 кг
Шнур питания:	2,5 м

325 W