

## Молоток отбойный

## HM0870C

Адаптирован  
под хвостовик SDS-max

220V

1100 Вт



## Легкий отбойный молоток.

- Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки.
- 12 осевых положений долота.
- 5 положений регулировок скорости вращения.
- Постоянный контроль скорости для выполнения самых сложных работ.
- Возможность подключить систему пылеудаления.

## Комплектация:

Чемодан	+
Долото острое	+
Смазка для буров	+
Протирочная салфетка	+

Потребляемая мощность:	1100 Вт
Энергия удара:	7,6 Дж (ЕРТА)
Патрон:	адаптирован под SDS-max
Частота ударов:	1100–2650 уд/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	449 x 109 x 230 мм
Вес:	5,3 кг
Шнур питания:	5,0 м

350W

Таблица сравнения сетевых отбойных молотков SDS-MAX

Модель	Мощность, Вт	Энергия удара, Дж	Частота ударов, уд/мин	AVT	Soft No Load	Двойная защитная изоляция	Электронная регулировка числа оборотов	Электронная система стабилизации	Плавный пуск	Кейс	Вес, кг	Шнур, м	Угльные щетки
HM1213C	1510	18,6	950-1 900	+	+	+	+	+	+	+	10,8	5	175
HM1214C	1510	19,9	950-1 900	+	+	+	+	+	+	+	12,3	5	175
HM1203C	1510	19,1	950-1 900			+	+	+	+	+	9,7	5	175
HM1111C	1300	11,2	1100-2 650	+	+	+	+	+	+	+	8	4	175
HM1101C	1300	11,5	1100-2 650			+	+	+	+	+	7,3	4	175
HM0871C	1100	8,1	1100-2 650	+	+	+	+	+	+	+	5,8	5	350
HM0870C	1100	7,6	1100-2 650			+	+	+	+	+	5,3	5	350