



Saves Your Energy



Имя: Коробка соединительная комплект

Размер 125 x 125 x 60 мм, 50 мм основание, Pg выбивные отверстия, серая крышка, РС

Тип: **KOT21508**

EAN:

**Описание:** Соединительная коробка Ensto Cubo S габариты 125x125x60 мм, защита IP66/67, наружного применения;

Материал – поликарбонат, стойкий к UV излучению, не распространяющий горение UL746C, ударопрочная IK08;

Стенки корпуса с намеченными пробивными отверстиями, съемная крышка на винтах с возможностью опломбирования;

Укомплектована Упаковка: 1

Единица: PCS

#### **Техническая спецификация**

Содержание: Основание корпуса, крышка, винты крышки, крепежные винты, Pg гермовводом под кабель Ø 10-13 мм, 2 компактные 3-х полюсные клеммы для Cu 6 мм<sup>2</sup>, DIN рейкой 15 мм, фиксатор клемм.

#### **Категории**

Степень защиты IP66/IP67

Класс воспламеняемости UL 746 C 5V

Механические характеристики

Сила удара IK 08

Габариты

Высота 125 mm

Ширина 125 mm

Глубина 60 mm

Масса 0.243 kg

Внутренняя глубина 45.5 mm

Внешняя глубина основания 50 mm

Внешняя высота крышки 10 mm

Размер 125 x 125 x 60

Допустимая температура

Температура эксплуатации -40 ... 80 °C

Кратковременно выдерживаемая

температура

-40 ... 120 °C

Опции

Выбивные отверстия 4 x Pg16/21 + 6 x Pg9/13.5

Материалы

Основание Армированный стекловолокном поликарбонат

Крышка Поликарбонат

© Ensto 2015

ООО «ЭНСТО РУС» 196084, С-Петербург, ул.  
Воздухоплавательная, д. 19

тел. +7 812 336 99 17  
факс +7 812 336 99 62

[www.ensto.com](http://www.ensto.com)