

**NMC-CTNxxx-yy-RL-WT-100**

Стяжки нейлоновые открывающиеся, 100 шт.

Стяжки применяются при прокладке и монтаже кабелей связи и электрооборудования. Является основным способом фиксации кабеля к лоткам, скобам и другому пригодному оборудованию, обеспечивают высокую прочность и надёжность фиксации.

Стяжки выполнены из нейлона и предназначены для монтажа и эксплуатации в помещении. Открывающиеся стяжки обладают возможностью многократного использования за счет особого устройства замкового механизма. Использование данного вида стяжек является наиболее удобным способом бандажирования кабелей.

Таблица заказа

P/N	Длина, мм	Ширина, мм	Цвет	Кол-во в упаковке	Объем с упаковкой, м3	Масса с упаковкой, кг
NMC-CTN200-75-RL-200	7,5		Белый	100 шт.	0,000720	0,230
NMC-CTN250-75-RL-250	7,5		Белый	100 шт.	0,000900	0,280
NMC-CTN300-75-RL-300	7,5		Белый	100 шт.	0,001080	0,330
NMC-CTN350-80-RL-350	8,0		Белый	100 шт.	0,002240	0,400
NMC-CTN400-80-RL-400	8,0		Белый	100 шт.	0,003200	0,450

NMC-CTNxxx-yy-RL-WT-100

Стяжки нейлоновые открывающиеся, 100 шт.

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Тип	Открывающиеся
Диапазоны температур	Хранение от -40 до +80 °С. Монтаж от 0 до +80 °С. Эксплуатация от 0 до +80 °С.
Гарантия	1 год
Цвет	Белый
Материалы	Нейлон PA66
Длина	200, 250, 300 мм/ 350, 400 мм
Ширина	7,5 мм/ 8,0 мм