


КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ




Клапаны запорные муфтовые латунные 15Б3Р предназначены для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства для воды.

15Б3Р серия М




DN	H, мм	B, мм	Dm, мм	Кол-во в упаковке
15	63	55	50	50 шт
20	63	65	50	40 шт
25	76	80	50	20 шт

15Б3Р серия ЭМ



DN	H, мм	B, мм	Dm, мм	Кол-во в упаковке
15	63	47	50	50 шт
20	63	57	50	40 шт
25	76	65	50	20 шт

15Б3Р



DN	H, мм	B, мм	Dm, мм	Кол-во в упаковке
32	76	95	65	12 шт
40	115	110	80	8 шт
50	115	132	80	5 шт

Материал корпусных деталей – латунь ЛС59-1 по ГОСТ 15527-2004 или ЛЦ40С по ГОСТ 17711-92
Уплотнение выполнено из пищевой резины 2534143203 ГОСТ 17133-83

Управление осуществляется маховиком из алюминия марки АК-7 по ГОСТ 1583-93 с покрытием эпоксиполиэфирной порошковой композицией синего цвета.

Материал уплотнения штока – фторопласт (PTFE).

Рабочее давление 2,5 МПа.

Рабочая среда – вода.

Температура рабочей среды от +1 до +70 °С.

Класс герметичности затвора – С по ГОСТ 9544-2015