

Серия НСО

ТУ 3461-001-78127115-2002



Основные параметры	220В	50Гц	IP20	ЛОН	КЛЛ E27	УХЛ3
Материалы	Корпус	сталь штампованная	Покрытие	эмаль порошковая белого цвета	Рассеиватель	стекло силикатное
Установка	Крепление на крюк.					

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	Диаметр	Масса, кг
НСО 17-100-324 (шнур ф60)	10135	КЛЛ, ЛОН	100	E27	60	0,23
НСО 17-150-300 (штанга)	10358	КЛЛ, ЛОН	100	E27	100	0,286

Серия НПО

ТУ 3461-001-78127115-2002



Основные параметры	220В	50Гц	IP20	ЛОН	КЛЛ E27	УХЛ3
Материалы	Корпус	сталь штампованная	Покрытие	эмаль порошковая белого цвета	Рассеиватель	стекло силикатное
Установка	Рекомендуется установка на поверхность стены или потолка.					
	Рассеиватель заказывается отдельно.					

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	Диаметр	Масса, кг
НПО 22- 60-150 ф150	10133	КЛЛ, ЛОН	60	E27	150	0,19
НПО 22-100-175 ф175	10131	КЛЛ, ЛОН	100	E27	175	0,22
НПО 22-2х60-175 ф175	10132	КЛЛ, ЛОН	2х60	E27	175	0,274
НПО 22-100-200 ф210	10129	КЛЛ, ЛОН	100	E27	210	0,234
НПО 22-2х60-200 ф210	10130	КЛЛ, ЛОН	2х60	E27	210	0,286

Серия НББ

ТУ 3461-004-78127115-2012



Основные параметры	220В	50Гц	IP21	ЛОН	КЛЛ E27	УХЛ3
Материалы	Корпус	сталь штампованная	Покрытие	эмаль порошковая белого цвета	Рассеиватель	стекло силикатное
Установка	Рекомендуется установка на поверхность стены или потолка.					
	Рассеиватель заказывается отдельно.					

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	Габариты, мм	Масса, кг
НББ 64-60-110 прямой	11000	ЛОН, КЛЛ	60	E27	100х50	1,158
НББ 64-60-111 наклонный	11001	ЛОН, КЛЛ	60	E27	100х50	1,158
Рассеиватель 62-009-А 85 проз. "Кольца"	1005250484	-	-	-	-	-
Рассеиватель 62-010-А 85 проз. "Цветочек"	1005150526	-	-	-	-	-
Рассеиватель 62-020-А 85 проз. "Ежик"	1070003276	-	-	-	-	-

Серия ЛБО 01 ТУ 3461-003-78127115-2011



Основные параметры	220В	50Гц	IP40	КЛЛ E27	КЛЛ 2G7	КЛЛ G23
Материалы	Корпус	штампованная сталь	Покрытие	порошковая эмаль белого цвета	Рассеиватель	стекло силикатное
	Отражатель	гладкий алюминий				
Установка	Рекомендуется установка на поверхность стены или потолка.					
Модификации	001	ЭмПРА некомпенсированной				
	002	ЭПРА				
	003	под компактную люминисцентную лампу (патрон E27)				
ПРА	Комплектуется ЭПРА, cos φ не менее 0,95.					

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	Габариты, мм	Масса, кг
ЛБО 01-7-001	10516	Светодиод	7	-	335х80х55	0,51
ЛБО 01-11-001	10281	КЛЛ	11	G23	335х80х55	0,714
ЛБО 01-11-001 Исп.1	10363	КЛЛ	11	G23	335х80х55	0,762
ЛБО 01-11-002	10282	КЛЛ	11	2G7	335х80х55	0,476
ЛБО 01-23-003	10283	КЛЛ	23	E27	335х80х55	0,49

Серия ЛБО 02 ТУ 3461-003-78127115-2011



Основные параметры	220В	50Гц	IP40	КЛЛ E27	КЛЛ 2G7	КЛЛ G23
Материалы	Корпус	штампованная сталь	Покрытие	порошковая эмаль белого цвета	Рассеиватель	поликарбонат
	Отражатель	гладкий алюминий				
Установка	Рекомендуется установка на поверхность стены или потолка.					
Модификации	001	ЭмПРА некомпенсированной				
	002	ЭПРА				
	003	под компактную люминисцентную лампу (патрон E27)				
ПРА	Комплектуется ЭПРА, cos φ не менее 0,95.					

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	Габариты, мм	Масса, кг
ЛБО 02-2х11-001	10285	КЛЛ	2х11	G23	335х118х55	1,252
ЛБО 02-2х11-001 Исп.1	10365	КЛЛ	2х11	G23	335х118х55	1,324
ЛБО 02-2х11-002	10286	КЛЛ	2х11	2G7	335х118х55	0,83
ЛБО 02-2х23-003	10287	КЛЛ	2х23	E27	335х118х55	0,612