

ПАСПОРТ

Бензогенератор инверторный SGG 1800Si



Свойство	Значение
Модель	SGG 1800Si
Серия	SGG
Мощность номинальная, кВт	1,8
Мощность номинальная, кВА	1,8
Мощность максимальная, кВт	2
Мощность максимальная, кВА	2
Коэффициент мощности	1
Напряжение (В)	230
Количество фаз	1
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	7,8
Объем топливного бака (л)	5,6
Расход топлива при 75% мощности л/ч	1,1
Вид топлива	бензин
Уровень шума (dB/7м)	56
Исполнение	Шумозащитный кожух
Степень защиты	IP 23
Тип запуска	ручной
Автозапуск (АВР)	
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	5,1
Количество розеток 220В	1
Количество розеток 400В	
Клеммы для зарядки аккумулятора	нет
Вольтметр	да
Модель двигателя	KM148F
Двигатель	Двигатель бензиновый KM148F (SGG 1800Si) / Motor assy KM148F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	2,21/3
Комплектация	
Количество цилиндров	1
Рабочий объем двигателя (л)	0,080
Частота вращения коленвала (об/мин)	5 500

Система охлаждения	воздушная
Тактность двигателя	4
Ёмкость масляной системы (л)	0,4
Рекомендуемый тип масла	SAE10W40, 1 литр, арт. 046929
Предпусковой подогреватель	
Установленный аккумулятор Ah/V	
Глушитель	Да
Масса, кг	20,05
Масса брутто, кг	22,3
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	498x307x460
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	
Гарантия, срок (мес)	12
Тип генератора	Синхронный
Материал обмоток альтернатора	Медный
Регулятор напряжения	Инверторный
Отключение по низкому уровню масла	Да
Длина (мм)	498
Ширина (мм)	307
Высота (мм)	460
Причины уценки	