

## ПАСПОРТ

### Бензогенератор инверторный SGG 2400Si



Свойство	Значение
Модель	SGG 2400Si
Серия	SGG
Мощность номинальная, кВт	2
Мощность номинальная, кВА	2
Мощность максимальная, кВт	2,4
Мощность максимальная, кВА	2,4
Коэффициент мощности	1
Напряжение (В)	230
Количество фаз	1
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	8,7
Объем топливного бака (л)	5,6
Расход топлива при 75% мощности л/ч	1
Вид топлива	бензин
Уровень шума (дВ/7м)	56
Исполнение	Шумозащитный кожух
Степень защиты	IP 23
Тип запуска	ручной
Автозапуск (АВР)	
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	5,6
Количество розеток 220В	1
Количество розеток 400В	
Клеммы для зарядки аккумулятора	
Вольтметр	Да
Модель двигателя	KM152F
Двигатель	Двигатель бензиновый KM152F (SGG 2400Si) / Motor assy KM152F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	2,57 / 3,5
Комплектация	
Количество цилиндров	1
Рабочий объем двигателя (л)	0,097
Частота вращения коленвала (об/мин)	3 600

Система охлаждения	воздушная
Тактность двигателя	4
Ёмкость масляной системы (л)	0,4
Рекомендуемый тип масла	SAE10W40, 1 литр, арт. 046929
Предпусковой подогреватель	
Установленный аккумулятор Ah/V	
Глушитель	Да
Масса, кг	20
Масса брутто, кг	22,6
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	498x307x460
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	
Гарантия, срок (мес)	12
Тип генератора	Синхронный
Материал обмоток альтернатора	Медный
Регулятор напряжения	Инверторный
Отключение по низкому уровню масла	Да
Длина (мм)	498
Ширина (мм)	307
Высота (мм)	460
Причины уценки	