



Основные характеристики

| | |
|--------------------------------|---|
| Коммерческий статус | Коммерциализировано |
| Семейство продуктов | Zelio Relay |
| Тип изделия или компонента | Розетка |
| Расположение зажимов контактов | Отдельный |
| Совместимость продуктов | Реле, вставляемое в штепсельную колодку, RSL Реле, вставляемое в штепсельную колодку, RSL, 1 переключающ., цепь управления 60 V пост. ток |
| Форма вывода | Плоский |
| Краткое имя устройства | RSLZ |
| Поштучная продажа | 10 |
| Коммутационное напряжение | 230 V пер./пост. тока |

Дополнительные характеристики

| | |
|--|--|
| [I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе | 6 A |
| [U _e] номинальное рабочее напряжение | < 300 V пер. ток |
| Момент затяжки | <= 0.5 Н·м (M2,5) |
| Монтаж | Пластиковая пружина сжатия монтаж на 35мм симметричная DIN-рейка |
| С маркировкой | CE |
| Общая ширина CAD | 6.2 мм |
| Общая высота CAD | 78.6 мм |
| Общая высота CAD | 95 мм |
| Масса продукта | 0.023 кг |
| Пределы номинального рабочего напряжения | 184...264.5 V |

Условия эксплуатации

| | |
|--|--|
| Тип клемм | Разъем, 1 x 0,2...1 x 2,5 мм ² /AWG24...AWG14 жесткий кабель без наконечника Разъем, 1 x 0,2...1 x 2,5 мм ² /AWG24...AWG14 гибкий кабель с кабельным наконечником |
| Стандарты | IEC 61984 UL 508 |
| Сертификаты продуктов | CSA GOST |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40...85 °C |
| Температура окружающей среды при работе | -40...55 °C |
| Степень защиты IP | IP20 соответствующий EN/IEC 60529 |
| Электрическая прочность изоляции | 2500 В |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|--|
| Период | Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|--|